

Manejadora de Aire



36/60K Btu/h

Características

- 1 Utiliza refrigerante R410A. Es compatible con la unidad condensadora de descarga superior.
- 2 Ventilador centrífugo rotor con presión estática de 50 Pa, proporciona gran volumen de aire.
- 3 Fácilmente controlable mediante termostatos y compatible con productos de otros fabricantes.
- 4 Instalación flexible. Puede ser instalado de manera vertical u horizontal.

Especificación

60HZ SEER10 R410A Frío Solo

Coincide con Descarga superior	●
Coincide con Descarga lateral	

Unidad Interior			MQC104036AHU216A	MQC104060AHU216A
Fuente de Energía		V/Hz/Ph	208~230/1/60	208~230/1/60
Capacidad				
Enfriamiento nominal	Capacidad de enfriamiento	Btu/h	36000	60000
		RT	3	5
Datos físico				
Volúmen de flujo de aire		m³/h	1000	1470
Presión estática externa		Pa	37	50
Nivel de Ruido		dB(A)	51-56	51-57
Dimensiones interior	Unidad (AN x AL x L)	mm	460×774×520	500×970×550
	Empacado (AN x AL x L)	mm	520×834×565	560×1030×595
Peso Neto		kg	37	45
Peso Bruto		kg	39	48

Notas:

1. La condición de enfriamiento: T1 Condición de interiores 27°C (80.6°F) DB, 19°C (60°F) WB, Exteriores 35°C (95°F) DB
2. La condición de calefacción: Interiores 20°C (68°F) DB, 15°C (44.6°F) WB Exteriores 7°C (42.8°F) DB
3. Niveles de sonido: medido desde un punto a 1 m en frente de la unidad desde una altura de 1.3 m. Durante el uso real, estos valores normalmente son un poco más altos, como resultado de las condiciones ambientales.
4. La data anterior podrá ser modificada sin aviso previo para futuras mejoras de calidad y desempeño.