

Descarga superior 16SEER

Especificaciones unidad exterior



Modelo			MCI16036CCU216A	MCI16060CCU216A
Fuente de energía exterior		V/N/Hz	208-230V/1N/60Hz	208-230V/1N/60Hz
Enfriamiento	Capacidad AHRI	Btu/h	36000	55000
	EER	Btu/h.W	9.5	9.5
	SEER		16	16
Compresor	Marca		GMCC	Mitsubishi
	Tipo		Twin Rotary DC	Twin Rotary DC
	Refrigerante	ml	70	1100
Nivel de ruido exterior		dB(A)	57	60
Medida Exterior	Unidad (An/Al/L)	mm	740x635x740	740x835x740
	Empaque (An/Al/L)	mm	760x660x760	760x875x760
Peso Neto/Bruto		kg	670	80/85
Refrigerante	Líquido/Gas	mm	9.52/19.05	9.52/19.05
	Volumen de R410A	oz	77.6	134
Temperatura de operación		°F	53-118	53-118
Envío por STD40HQ			180	135

Unidad Piso-Techo 24V

Modelo			MQC104036CFC216A	MQC104060CFC216A
Fuente de Energía		V/N/Hz	220/1/60	220/1/60
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	36000	60000
	Capacidad	w	10548	17580
	Entrada	w	3840	6530
	Corriente nominal	A	17.80	30.3
	Entrada (IDU)	w	240	420
	Corriente nominal (IDU)	A	1.09	1.9
	EER	Btu/h.w	9.38	9.19
	EER	w/w	2.75	2.69
Flujo de aire interior (alta velocidad)		m3/h	1800	2300
Nivel de ruido interior		dB(A)	52-57	51-57
Unidad Interior	Medida (An/Al/L)	mm	1300*235*675	1670*240*680
	Empaque (An/Al/L)	mm	1380*325*765	1750*325*770
	Peso Neto/Bruto	kg	32/37	47/54
	Líquido/Gas	mm	Φ 9.52/19.05	Φ 9.52/19.05
	Longitud máxima de tubería	m	20	20
	Caida máxima	m	10	10
Temperatura de operación		°C	16-32	16-32
Medida de tubería de drenaje		mm	Φ 25	Φ 25

Nota: Los datos anteriores pueden ser modificados sin previo aviso para futuras mejoras en calidad y rendimiento.